




СВЯЗЬ, КОТОРАЯ ВСЕГДА С ВАМИ —

Эта радиостанция необходима всем, кому нужна слаженная, четкая работа: службам безопасности, охраны и сопровождения; строительным и ремонтным организациям; работникам складов, рынков, автостоянок и сервисов; служащим гостиниц, ресторанов, казино.

Фирмой САЙКОМ получены документы, определяющие упрощенный порядок продажи радиостанций IC-4088. Станция регистрируется в местном радиочастотном центре, получения разрешения на частоту не требуется.

- Простота в работе. Станция имеет всего пять кнопок управления, понятные символы на дисплее позволяют за несколько минут разобраться со всеми функциями.
- Стандартно встроенный CTCSS кодер / декодер позволяет строить системы избирательного вызова (38 тонов).
- 68 каналов с возможностью избирательного вызова.
- Прочная конструкция, компактный брызгозащищенный корпус из ударопрочного пластика.

- Дальность связи (мощность 10 мВт): открытая местность - 1...5 км, в городских условиях - 100...500 м.
- Автоматическая проверка дальности. При выходе из зоны связи радиостанция выдает предупреждение на дисплее.
- Сигнал вызова и подтверждение приема вызова.
- Станция работает от трех элементов питания типа AA или аккумулятора BP-202, NBP-11, NBP-11H.
- Функция сохранения энергии.
- Время работы до 65 часов от трех элементов питания типа AA или аккумулятора (цикл 5:5:90).
- Знакосимвольный дисплей с подсветкой.
- Разъем для подключения внешних гарнитур.
- Радиостанция IC-4088 имеет гнездо внешнего питания (зарядки) и маскиратор речи (в некоторых версиях).
- Использование версии радиостанции с удлиненной антенной позволяет увеличить дальность связи на 15-20%.

Основные технические характеристики:	IC-4088
Диапазон частот, МГц	433.075...434.775
Мощность передатчика, мВт	10
Количество каналов	68
Количество CTCSS тонов в каждом канале (в диапазоне 67.0 - 250.3 Гц)	38
Диапазон рабочих температур, °C	-10...+55
Шаг сетки частот, кГц	25
Класс излучения	16КОФ3Е
Габаритные размеры, мм	60.5 x 102.5 x 26.9
Вес с аккумулятором BP-202 (700 мАч), г	200
Время непрерывной работы (режим 5:5:90), ч с аккумулятором BP-202 (700 мАч) с тремя алкалиновыми элементами типа AA	не менее 32 не менее 65
ПРИЕМНИК:	
Чувствительность (12 дБ SINAD), мкВ	0.2
Избирательность по соседнему каналу, дБ	не хуже 40
Интермодуляционная избирательность, дБ	не хуже 40
Мощность громкоговорителя, Вт	0,1
ПЕРЕДАТЧИК:	
Уровень побочных излучений, дБ	не более - 47
Девияция частоты, кГц	± 5.0

АККУМУЛЯТОРЫ

BP-202

Ni-Cd
3,6 В / 700 мАч



NBP-I1

Ni-Cd
3,6 В / 700 мАч



NBP-I1H

Ni-Mh
3,6 В / 1400 мАч



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

BC-10, 2 часа,
2-х позиционное



*Необходим сетевой адаптер
BC-145 или CP-17L

**Необходим сетевой блок питания
BC-124 (12 В / 7 А) или EPS 7/9 (13 В / 7 А)

BC-119*
+ AD-105
2 часа



BC-121**
+ 6 x AD-105
2 часа, 6 позиций



BC-149 сетевой
адаптер ~ 220 В
для IC-4088



CP-17L
кабель для
зарядки от
бортовой сети
автомобиля



АКСЕССУАРЫ

HM-46 тангента
с индикатором
передачи



HM-54
тангента



HM-128 гарни-
тура скрытого
ношения



HS-51
гарнитура с
оголовьем, VOX



HD-1200 гар-
нитура с шумо-
изоляцияцией



HM-520 гарни-
тура скрытого
ношения



HS-95
гарнитура
с оголовьем



HS-94 гарнитура
с сержовым
телефоном



VS-1 VOX-
модуль для
HS-94, HS-95



FA-4088
антенна удлиненная
для IC-4088



LC-4088 чехол,
натуральная кожа



Адрес регионального представителя: