



- 16 программируемых каналов
- 51CTCSS/107DCS тонов кодер/декодер
- VOX активация голосом
- Диапазон: 400-470МГц
- Упрощенная регистрация в Россвязьнадзоре
- Аккумулятор Li-Ion 1500 мАч
- Быстрое Зарядное Устройство

### ГЛАВНЫЕ

Диапазон частот	400 ~ 470 МГц
Количество каналов	16
CTCSS/DCS	51Tone + 107 DCS
Шаг сетки частот	6.25 / 12.5 / 25 кГц
Питание	Li-Ion 7.4В 1600мАч
Сопrotивление антенны	50 Ом
Рабочая температура	-20°C ~ +60°C
Дальность связи	3 ~ 6 км
Размеры с АКБ и антенной	89x53x30 мм
Вес с АКБ и антенной	195 г
Голосовое подтверждение выбранного канала памяти	
Режим мощности	High/Low

### ПРИЁМНИК

Чувствительность	0,20 µV
Селективность	70dB
Интермодуляция	65dB
Мощность аудио сигнала	500mW
Искажение звука	< 5 %

### ПЕРЕДАТЧИК

Выходная мощность	5Вт / 1Вт
Сопrotивление микрофона	2кОм
Модуляция	F3E
Максимальная девиация	±5кГц Wide; ±2.5кГц Narrow
Искажение модуляции	< 5%
Звуковой сигнал (300-3000Гц)	±1 при -3dB
Стабильность частоты	±2.5ppm

### СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Антенна



Ремешок



Клипса



Быстрое ЗУ



Li-Ion АКБ