

VT-44 H



Эта радиостанция необходима всем,
кому нужна слаженная, четкая работа:

- службам безопасности, охраны и сопровождения;
- строительным и ремонтным организациям;
- служащим гостиниц, ресторанов и казино.



MIL-STD 810

Технические характеристики

Диапазоны рабочих частот	LPD: 433.075 – 434.775 МГц. (1-69) кан. PMR: 446.00625 – 446.09375 МГц. (1-8) кан.
Количество каналов	69; 8
Мощность передатчика не менее	10 мВт
Вид модуляции	FM (F3E)
Стабильность частоты	+/- 2.5 кГц
Шаг сетки частот	12.5/25 кГц
STCSS	50 (67.0 – 254.1 Гц)
DCS	210
Напряжение питания	7.2 В
Диапазон рабочих темп.	- 20°C — +70°C.
Вес	200 г
Мощность аудио не менее	300 мВт
Чувствительность не хуже	0.16 мкВ
Размер	100x55x31мм

Комплект поставки:

- Радиостанция с антенной и аккумулятором
- Клипса “крокодил”
- Кистевой ремешок
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Гарнитура

Особенности:

- VT-44H – радиостанция профессиональной серии “VT-44” отличается оригинальным управлением выбора каналов.
- Использование миниатюрного кнопочного управления и небольшой дисплей позволили расширить число каналов до 69 LPD и 8 PMR без необходимости программирования каналов! Алюминиевое шасси и выполненный из ударопрочного поликарбоната корпус обеспечивают этой модели высокую механическую прочность, а резиновые уплотнители обеспечивают хорошую защиту от пыли и влаги.
- В комплект входят аккумулятор повышенной емкости 1500 мАч и быстрое зарядное устройство(время заряда около 3 часов), что сводит неудобства вызванные с необходимостью заряжать аккумулятор к минимуму.
- Эффективная съемная антенна и высокая чувствительность приемника позволили добиться большой дальности связи.
- Блокировка клавиатуры. сканирование каналов, режим активации голосом (VOX), режим STSCC/DCS не полный перечень дополнительных функций, служащих для обеспечения более комфортных условий эксплуатации станции.

